

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ
ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΡΕΜΑΤΟΣ 6

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ
- Έδαφος στον άξονα διευθέτησης
 - Ερυθρά νέας οδού
 - Α.Σ.Υ. (Τ=50 έτη)
 - Πυθμένας διευθέτησης
 - Δεξιά (ως προς τη ροή) όχθη
 - Αριστερή (ως προς τη ροή) όχθη
 - Στέψη επένδυσης στρωμών
 - Οπλισμένο σκυρόδεμα
 - Εξομαλυντική στρώση
 - Στρώμνες τύπου Reno

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η= 0.00m

10.0

0.0

Επαρχιακή
οδός

H=9.48

Όνομα διατομής		Δ-1	Δ-2	Δ-3	Δ-4	Δ-5	Δ-6	Δ-7	Δ-8	Δ-9	Δ-10	Δ-11	Δ-11.1	Δ-11.2	Δ-11.3	Δ-12	Δ-12.1	Δ-12.2	Δ-13							
Υψόμετρο εδάφους στον άξονα (m)		0.58	0.95	1.36	2.16	3.40	3.84	4.15	4.71	5.42	5.06	5.99	6.86	6.62	7.53	7.81	8.20	9.37	8.80	9.19						
Υψόμετρο πυθμένα διευθέτησης (m)			0.35	0.61	1.88	3.16	3.48	4.15	4.71	5.08	5.99	6.41	6.48	6.69	6.76	7.50	7.94	8.38								
Υψόμετρο στάθμης υδάτων (m)		0.66	0.95	0.93	2.12	3.62	3.81	4.50	4.94	5.31	6.26	6.67	7.01	7.52	7.74	7.79	8.23	8.63	9.40							
Υψόμετρο αριστερής όχθης (m)		0.38	1.35	1.61	2.88	4.16	4.48	5.15	5.71	6.08	6.99	7.91	8.48	8.69	8.26	8.70	9.14	9.58	9.97							
Υψόμετρο δεξιάς όχθης (m)		0.72	1.35	1.61	2.88	4.16	4.48	5.15	5.71	6.08	6.99	7.91	8.48	8.69	8.26	8.70	9.14	9.58	10.03							
Αποστάσεις από την αρχή (m)		0.00	41.42	75.42	102.22	129.62	154.19	175.80	195.39	200.50	205.87	217.13	222.03	236.70	242.07	265.64	274.10	282.71	291.33							
Αποστάσεις μεταξύ (m)			41.42	34.00	26.80	27.40	24.57	21.62	19.59	2.91	5.37	11.26	4.90	14.67	5.37	23.57	8.46	8.61	8.62							
Χιλιόμετρηση		0+000	0+050		0+100		0+150		0+200		0+250		0+300													
Κλίση πυθμένα διευθέτησης [Μήκος εφαρμογής (m)]			0.76% L=34.00		4.74% L=26.80		4.67% L=27.40		1.30% L=24.57		3.10% L=21.62		2.86% L=19.59		12.21% L=10.48		3.73% L=11.26		1.40% L=24.93		3.14% L=23.57		5.16% L=17.07			
Υδραυλικά στοιχεία T=50	Q (m ³ /sec)	3.49																								
	V (m/sec)	1.2 - 1.51	2.07 - 4.58								2.1- 3.28		0.80 - 4.1													
	γ (m)	0.28 - 0.60	0.23 - 0.46								0.53 - 0.83		0.25 - 0.98													
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ	B(m) H(m) L(m)	Εκβολή	B=3.00 Ηεπένδυσης=1.00 L=175.71 								Εργο εδάφους L=4.9		B=2.00 H=2.00 L=14.67 		Εργο εδάφους L=5.37		B=3.00 Ηεπένδυσης=1.20 L=40.64 		ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΤΗ							

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ «SERENITY VILLAGE»

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΪΚΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ
(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)

Αρ. Σχεδίου : Μ-Π-P6-1

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΡΕΜΑΤΟΣ 6

Κλίμακα : 1:1000/100

Φορέας Έργου:

HYDRA ROCK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Έργο :

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. «SERENITY VILLAGE»

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ (Κατ. 13)



SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL
ENGINEERING AND MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σφραγίδα - Υπογραφή

SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL
ENGINEERING AND MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. SEEMAN ENVIRONMENTAL
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 73, ΑΝΟΙΞΗ
ΤΚ: 145 69 - ΤΗΛ.: 211 1825207
Α.Φ.Μ.: 800953490 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ (Κατ. 16)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Χ. Χαρδαλιά Α.Τ.Μ.

Β. Τσακίρης Α.Τ.Μ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Γ.Ε.Ε. - ΔΙΟ. ΜΗΤΡΩΟΥ 133366
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 - ΠΕΤΡΕΑ - ΤΗΛ. 2431 101075
Α.Φ.Μ. 140987790 - Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025