

Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος
σύμφωνα με την υφιστάμενη οδοποιία

Μετ/βλ/πύ

0.30

H

0.30

0.10

Γραμμή Εκσκαφής

Οπλισμένο
Σκυρόδεμα C30/37

Επανεπίχωση με
Κατάλληλα Προϊόντα Εκσκαφής
(συμπύκνωση 95%)

0.50 0.30 B 0.30 0.50

Σκυρόδεμα Εξομάλυνσης
C12/15

Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος σύμφωνα με την υφιστάμενη οδοποιία

Τσιμεντοσωλήνας

Εγκιβωτισμός σωληνωτού οχετού με σκυρόδεμα C20/25

Dimensions: H , H_1 , $0.20.30$, B , $D=0.8-1.2$, $D/4$

Technical drawing of a reinforced concrete wall cross-section. The wall has a total height H and a total width B . It consists of a central core of reinforced concrete (blue) and outer layers of expanded polystyrene insulation (grey). The insulation is 0.25m thick on the top and bottom horizontal sections and 0.10m thick on the vertical sections. The central core is 0.50m wide. The drawing is labeled with dimensions and material specifications in Greek.

- Οπλισμένο Σκυρόδεμα C30/37 (Reinforced Concrete C30/37)
- Επανετίχωση με Κατάλληλα Προϊόντα Εκσκαφής (συμπύκνωση 95%) (Reinforcement with Suitable Insulation Products (95% compaction))
- Σκυρόδεμα Εξομάλυνσης C12/15 (Leveling Concrete C12/15)

Φυσικό Έδαφος

Γραμμή Εκακαφής

H

B

3 2

2 3

Φυσικό Έδαφος

Γραμμή Εκσκαφής

3
2

3
2

Γεωψάσμα 300gr/m²

H

B

Στρώση τύπου Reno Διαστάσεων LxBx0.25m

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΚΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ
(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

HYDRA ROCK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

E.Σ.X.A.Σ.E. «SERENITY VILLAGE»

Σφραγίδα - Υπογραφή



SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL
ENGINEERING AND MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL
ENGINEERING AND MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
δ.τ. SEEMAN ENVIRONMENTAL
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 73, ΑΝΟΙΞΗ
ΤΚ: 145 69 - Τηλ.: 211 1825207
ΑΦΜ: 800953490 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

[Signature]

Zhang

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025